

バルーンライト

レンタル

五脚式バルーンライト

レンタル

LHIPB5K



オプション



仕様		型式	LB1140GBM
電流	電圧(V)	100V	
	始動時(A)	11.2以下	
ランプ	安定時(A)	11.2	
	種類	メタルハライドランプ	
	(W)×(灯)	1000×1	
	全光束(ルーメン)	112,000	
投光	使用可能範囲温度(℃)	-5~40	
	マスト形式	伸縮式3段(延長ポールで4段)	
	操作方法	手動(ガススプリング・アシスト付)	
	ベース部	キャスター(φ100×5)	
機寸法	脚部	アウトリガー5本	
	軽量アルミ(ルーメン/%)	直系1200・高さ772(ルーメン高さ650)	
	安定器ボックス(%)	150×530×130	
	伸縮式3段ポール(%)	1860~3330	
	延長ポール付(%)	2540~3940	
	開脚部収納時(%)	618×628×1605	
	開脚部作業時(%)	1950×2050	
	ルーメン部(kg)	9.5	
	安定器部(kg)	15.5	
	全体重量(kg)	60	
適合発電機	出力1.7kw以上		

コンパクト収納

収納ストッパー付きアウトリガーで簡単コンパクト。キャスターで移動もスムーズ。



一点吊りOK!

専用吊フック付きでトラックへの積み込みや高所への運搬もクレーンでらくらく!



作業車取付オプション



文字シートオプション

文字シートにシールで文字を入れ、必要な時に装着。脱着はマジックテープで簡単。



付け替え自由自在。

バルーンライト

レンタル

バルーンライト

レンタル

LHIPB



1000Wタイプ

三脚式バルーンライト

レンタル

LHIPB3K



400Wタイプ

発電機



レンタル

LHD28

2.8kV



レンタル

LHD28SD

2.8kV

仕様		型式	HP2800SV
発電機	周波数	50/60Hz	
	電圧	単相100V	
	定格出力	2.8kVA	
	電流	28A	
	直流出力	12V・12A	
エンジン	名称	ホンダGX200	
	型式	空冷4サイクル単気筒OHV	
	定格出力	3.82/3.600kW/min ⁻¹	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
寸法・質量	燃料タンク容量	12.7L	
	始動方式(リッター)	セル・リコイル(12V・8Ah)	
	全長×全幅×全高	655×445×555mm	
その他	乾燥質量	59kg	
	騒音レベル(L1/4-定格負荷,7m)	51~58dB(A)	*エコドライブ作動時
	連続運転時間(L1/4-定格負荷)	20~7.0hr	*エコドライブ作動時

仕様		型式	IEG2800M
発電機	周波数	50/60Hz	
	電圧	単相100V	
	定格出力	2.8kVA	
	電流	28A	
	直流出力	12V・12A	
エンジン	名称	ヤマハ空冷4サイクルLMZ175	
	型式	IEG2800M	
	定格出力	3.5(4.7)/3800kW/min ⁻¹	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
寸法・質量	燃料タンク容量	12.7L	
	始動方式(リッター)	セル・リコイル	
	全長×全幅×全高	680×445×555mm	
その他	乾燥質量	64kg	
	騒音レベル(L1/4-定格負荷,7m)	57(51)*	*エコドライブ作動時
	連続運転時間(L1/4-定格負荷)	7.9(20)*	*エコドライブ作動時

*オイル交換はお客様の方で80時間使用でオイル交換をお願いします。