


ガードフェンス

レンタル商品もごさいます 販売品

ガードフェンス各種

 F18A ガードフェンスF-18A サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール	 F18AGJ ガードフェンスF-18AG サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール	 F18B ガードフェンスF-18B(樹脂網) サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール	 F18BG ガードフェンスF-18BG(樹脂網) サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール
 F12A ガードフェンスF-12A サイズ:1200mm×1800mm 材質:スチール	 F12AG ガードフェンスF-12AG サイズ:1200mm×1800mm 材質:スチール	 F12B ガードフェンスF-12B(樹脂網) サイズ:1200mm×1800mm 材質:スチール	 F12BG ガードフェンスF-12BG(樹脂網) サイズ:1200mm×1800mm 材質:スチール
 F18C ガードフェンスF-18C(三段トラ板) サイズ:1900mm×1800mm 材質:スチール	 F18CG ガードフェンスF-18CG(三段緑板) サイズ:1900mm×1800mm 材質:スチール	 F18CW ガードフェンスF-18CW(三段白板) サイズ:1900mm×1800mm 材質:スチール	 F18E ガードフェンスF-18E(全網) サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール
 F12E ガードフェンスF-12E(全網) サイズ:1200mm×1800mm 材質:スチール	 F18AZ ガードフェンスF-18AZ(メッキ) サイズ:1800mm×1800mm 材質:メッキ	 F12AZ ガードフェンスF-12AZ(メッキ) サイズ:1200mm×1800mm 材質:メッキ	 F18CZ ガードフェンスF-18CZ(メッキ) サイズ:1900mm×1800mm 材質:メッキ
 F18T ガードフェンスF-18AT(扉) サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール	 F19A ガードフェンスF-19AT(扉) サイズ:1800mm×900mm 材質:スチール	 F18CT ガードフェンスF-18CT(扉) サイズ:1900mm×1800mm 材質:スチール	 F19CT ガードフェンスF-19CT(扉) サイズ:1900mm×900mm 材質:スチール
 F18AGT ガードフェンスF-18AGT(扉) サイズ:1800mm×1800mm 材質:スチール	 F19AGT ガードフェンスF-19AGT(扉) サイズ:1800mm×900mm 材質:スチール	※フェンス用目隠しシートは別売です。	






ガードフェンス・プラスチックフェンス

レンタル商品もごさいます 販売品


ガードフェンス周囲品

 FB2 ガードフェンス用ブロック(丸) 重量:13kg	 FB1 ガードフェンス用ブロック(角) 重量:10kg	 FB3 ガードフェンスバリケード兼用ブロック(錐物) 重量:10kg	 FC9517G ガードフェンス用目隠しシート(安全第一) サイズ:900mm×1700mm 固定用ひも別売り	 FC9517H ガードフェンス用目隠しシート(無地) サイズ:900mm×1700mm 固定用ひも別売り
 RD1 ガードフェンス止めバンド 重量:13kg	 RD3 ガードフェンス止めバンドクランプ付	 FH3 H鋼用ガードフェンススタンド	 HS18 1500mm(1800ガードフェンス用) HS12 1000mm(1200ガードフェンス用) H鋼用ガードフェンスサポート サイズ:1500mm(1800ガードフェンス用) サイズ:1000mm(1200ガードフェンス用)	

プラスチックフェンス

 AKF2V プラフェンス(青) サイズ:1200mm×1000mm	 AKF2G プラフェンス(緑) サイズ:1200mm×1000mm	 AKFJ プラフェンス用ジョイント	 FB1 プラフェンス用ブロック(角) 重量:10kg	 FB4W 白 FB4G 緑 プラフェンス用ブロック(水タンク) 重量:9kg(満水時)
---	---	--	--	---

回転灯

 電源供給のできない場所でも 太陽電池一体型で長時間の動作を実現! 日中太陽光で充電をこなし、夜になると自動的に動作します。充電電圧は本体一体型なので、コンタクトで設置も手軽。夜間連続的に十分な照度を確保し、内蔵スイッチにて業務用灯と家庭用灯の切り替えが可能です。また夜間・夜明け時には、電源スイッチを切ると動作しません。 ※グループ・ボリスシステム製 SKW-150 ソーラー式回転灯SKW-150 サイズ:155mm×155mm 充電電圧:15.5V 電圧:ニッケル水素充電電池 無日照:ナイトモード 5日間 無日照:デイナイトモード 2日間	 KG型 回転灯KG型 型番 定格電圧 電流 消費電力 重量 KG-12 DC12V 2.7A 1295W 0.7kg KG-18 DC24V 1.3A 1800W 0.7kg KG-100 AC100V 0.32A 1200W 0.9kg ※グループ・ボリスシステム製 TAK100 TAK12 TAK24	 RWM型 回転灯RWM型 型番 定格電圧 電流 消費電力 重量 RWM-12 DC12V 1.8A 1200W 1.0kg RWM-24 DC24V 0.9A 2400W 1.0kg ※グループ・ボリスシステム製 RWM12R RWM12Y RWM24R RWM24Y	 3T 回転灯用三脚 サイズ:1000mm~1800mm 支柱:φ28.6mm	 KKH 回転灯クランプ φ18~50mmのパイプや厚さ10~50mmの看板や角材に利用可能。
---	---	---	---	--